



Kompact



La carenza di spazio all'interno dei propri laboratori, rappresenta per molti marmisti l'ostacolo primario all'acquisto di un centro di lavoro adeguato alle loro esigenze di lavorazione. La "Helios Automazioni" dimostra ancora una volta di essere particolarmente attenta a queste esigenze e presenta "Kompact", il nuovo e rivoluzionario centro di lavoro, a 3, a 4 oppure a 5 assi controllati, pensato per tutti quei clienti che desiderano abbinare un'ampia gamma di prestazioni a ridotte dimensioni di ingombro.

Ideale per lavorazioni di profilatura, fresatura, foratura, scrittura, scoltitura, ribassatura e tornitura, questo innovativo C.N.C. offre un ottimale e sorprendente rapporto tra dimensioni di ingombro e dimensioni dell'area di lavoro. Come in tutti i centri di lavoro "Helios, gli assi sono movimentati da motori BRUSCHLESS e la precisione negli spostamenti è garantita dall'utilizzo di viti e guide a ricircolo di sfere su tutti gli assi. La macchina è interamente rivestita in materiali anticorrosione per garantire la massima durata della struttura. Il piano di lavoro è in duralluminio rettificato e nelle parte posteriore è posizionato il magazzino utensili. "Kompact" è attualmente disponibile nelle versioni Standard e PLUS, con elettromandrino da 7,5 oppure 12 HP ISO 40.

Lavorazioni consigliate



Caratteri



Incisioni



Sculture



Cornici



Intarsi



Fotografitti



Colonne



Capitelli



Statue



Top



Piani cucina



Portali



Vasche bagno



Rivestimenti



Caminetti

Caratteristiche tecniche

(1) Kompact | (2) Kompact Plus

Area di lavoro (mm)	x 2.500 - y 1.500 - z 420 (1) x 2.500 - y 1.500 - z 485 (2)	Attacco cono utensile	ISO 40
Dimensioni d'ingombro (mm)	3.650 x 2.800 x 2.500 (1) 3.650 x 2.800 x 2.700 (2)	Velocità rotazione mandrino	0-9000 RPM
Ingombro consolle	600 x 600 mm	Max velocità di lavoro	30-50 m/min
Alimentazione	380 Volt + N + GND	Peso netto	3.500 Kg (1) 3.600 Kg (2)
Potenza installata	16 Kw	Passaggio ponte	535 mm (1) 735 mm (2)
Aria	8 BAR/min	Distanza mandrino/piano di lavoro	455 mm (1) 655 mm (2)
		Cambio Utensili	Automatico
		Acqua	40 lt/min.

Accessori disponibili

- Digitalizzatore per acquisizione di modelli 3D
- Laser per acquisizione modelli 3D
- Tornio divisore a controllo numerico
- Dispositivo per fotografitti
- Quarto asse per rotazione in continuo a 360°
- Rinvio angolare per taglio rettilineo e sgrossatura colonne
- Rinvio angolare per sculture e incisioni frontali
- Rinvio angolare per taglio con disco bombato
- Lettore di sagome
- Extra-Corsa Y
- Dispositivo di azzeramento punte e controllo planarità



HELIOS

PANTOGRAFI, SCOLPITRICI, CENTRI DI LAVORO
PER TUTTE LE ESIGENZE

Sede Operativa

Via Olanda, allacciante H
Zona Industriale
66050 San Salvo (CH) - Italy

Tel. 0039 0873 341584
Fax 0039 0873 545077

Showroom

Via Sandro Pertini
Zona Artigianale
66050 San Salvo (CH) - Italy

www.heliosautomazioni.com
info@heliosautomazioni.com